

GRO60903**Trykregulator 1/2" med vandudskiller & tågesmører. 10 bar. Maks. 2800 L/min.**

Trykregulator med semiautomatisk dræning og tågesmører. Uden manometer. Den bruges til at regulere trykket samt adskille støv, snavs, fugt og andre forurenende stoffer fra trykluft. Den monterede tågesmører kan bruges til olier op til ISO VG 32. Rumindhold 150 ml.

Regulatoren er beregnet til op til 10 bar trykluft og har en maksimal gennemstrømning på 2800 L luft i minuttet.

Trykket kan justeres mellem 0,5 og 10 bar. Særdeles letgående indstilling af trykket.

Temperaturområde: 0°C til 50°C.

Ind-/udgang: 1/2" IRG (BSP). Manometer tilslutning: 1/8" IRG (BSP).

Tilhørende manometer har varenummer **GRO60630**.

Manometeret kan monteres på begge sider af regulatorhuset.

Trykregulatoren er fremstillet af aluminium, bronze, messing, stål, acetal, polycarbonat, rustfrit stål og nitril. Aluminiumshus med polycarbonat vandsamler med stålkappe til beskyttelse. Sintret 40µ bronzefilterelement til rensning af luften. Semiautomatisk dræningssystem aftapper automatisk kondensvandet, når der slukkes for luften om natten.

Polycarbonat kan blive beskadiget hvis det udsættes for syntetiske olier, fortynder, opløsningsmidler, trichlorethylen, petroleum eller andre aromatiske carbonhydrider.

