

RECTUS Serie 21

- messing

Små enhåndsbetjente trykluftkoblinger/nipler.

Flow 500 ltr/min.

Maks. arbejdstryk 35 bar.

Nominel diameter (ND) på 5 = 20 mm².

Materiale: messing og forsynet med NBR pakning, som er resistent over for varme, og mange væsker, f.eks. mineralske olier, brændstof, vand, glycol og fedt.

Arbejdstemperatur: -20°C op til 100°C.

Koblingsbar med: Rectus 90

Varianter



Produkt nr.	Beskrivelse
OBAC2100	Kobling m/ 1/8" URG
OBAC2101	Kobling m/ 1/4 " URG



OBAC2105	Kobling m/ 1/4 " IRG
----------	----------------------



OBAC2111	Kobling m/ 6 mm. slangestuds
OBAC2112	Kobling m/ 8 mm. slangestuds

Varianter



Produkt nr.	Beskrivelse
OBAC2120	Nippel m/ 1/4 " URG



OBAC2124	Nippel m/ 1/8" IRG
----------	--------------------



OBAC2131	Nippel m/ 6 mm. slangestuds
OBAC2132	Nippel m/ 8 mm. slangestuds
OBAC2133	Nippel m/ 10 mm. slangestuds