

SigmaFlex ventilationsslange



SigmaFlex hører til den lette klasse indenfor vakuumslanger og ventilationsslanger.

Sigmaflex kan bl.a. anvendes til punktventilation, støvsugning, spånsugning, granulattransport, kabelbeskyttelse m.m..

Specifikationer

Materiale	PVC
Farve ind- og udvendig	Grå
Phthalate fri	Ja
Overflade indvendig	Glat
Overflade udvendig	Korrugeret
Armeringsmetode	PVC-spiral
Min. temperatur	-25°C
Maks. temperatur	60°C
UV-bestandig	Ja
Anvendelsesområder	Pulvertransportslange + Spånsugningslange + Sugslange + Svejserøgsslange + Udsugningslange + Ventilationsslange

Varianter

Produkt nr.	Indvendig Ø mm	Udvendig Ø mm	Vægt/m g	Bøjning rad. mm	Vakuum mm vs	Rulle m
20570019	19	25	120	20	6000	50
20570025	25	31	175	25	6000	50
20570032	32	38	240	32	6000	50
20570038	38	44	310	38	6000	50
20570040	40	46	330	40	6000	50
20570045	45	51	390	45	6000	50
20570051	51	57	450	50	6000	50
20570060	60	67	600	60	5500	50
20570063	63	70	620	65	5500	50
20570076	76	84	780	75	5000	50
20570080	80	88	900	80	5000	50
20570090	90	98	1050	90	5000	50
20570102	102	110	1100	100	5000	25
20570110	110	118	1400	110	4500	25
20570127	127	135	1600	125	4500	25
20570152	152	160	2000	150	4000	25
20570160	160	168	2130	160	3500	25